

Indikatorski panel



Šifra: IP 2000

-Indikatorski panel (IP 2000) je programabilni, mikrokontrolerski centralni signalni uređaj, koji se koristi u okviru govornih BIS. IP 2000 uz sestrinski panel SP 2011 čini, svojevrsno signalno komunikaciono čvoriste za sve vrste poziva i statusa u okviru bolničkih informacionih sistema. Uređaj je instaliran u neposrednoj blizini centralnog komunikacionog pulta, gde se nalazi i centralni sestrinski panel. Panel je opremljen LED indikatorima u boji, koji na veoma očigledan način prikazuju sve vrste poziva (poziv sestre, poziv doktora, SOS poziv) i statusa (učesnik online/offline, prisutnost za praćenje kretanja osoblja), a takođe ima i zvučnu signalizaciju ovih parametara.

- Montaža uređaja može biti:

- Ugradna u zid (preko ugradne dozne 2x4M), ili
- Nadgradna (zajedno sa nadgradnom doznom 2x4M).

- Funkcije:

- Svetlosna LED signalizacija svih vrsta poziva i stanja (kombinacijom boja RGB svetlosnih LE dioda)
- Zvučna signalizacija svih vrsta poziva (kada je isključena prisutnost na sestrinskom panelu ili sobnim terminalima)
- Razrešenje zvučnog signala poziva (svetlosni signal ostaje aktivan)

- Mogućnost primene:

- Govorni i signalni bolnički informacioni sistemi

- Tehnički podaci:

Napajanje	12V-
Potrošnja	≤200mA
Radna temperatura	5-50°C
Vlažnost vazduha	max 95%
IP zaštita	IP 20
Dimenzije	160 x 135 x 50mm
Težina	120g
Boja	bela
Materijal	ABS plastika
Način povezivanja	kleme
Tip kabla za povezivanje	2 x JH(St)H 3 x 2 x 0.8