

Sobni terminal

Šifra: ST 2011



- Sobni terminal (ST 2011) je programabilni mikrokontrolerski uređaj za signalno-govornu komunikaciju. Koristi se u okviru govornih BIS u prostorijama, koje pored, svetlosne i zvučne signalizacije poziva sestre ili SOS poziva, zahtevaju i govornu komunikaciju medicinskog osoblja. Postavlja se najčešće u bolesničkim sobama na visini približno 1,6m od poda, blizu ulaznih vrata, unutar bolesničke sobe. Opremljen je kvalitetnim displejem koji prikazuje sve potrebne informacije o pozivima i statusu uređaja. Na ST 2011 su priključeni ostali elementi signalno-govorne komunikacije u bolesničkoj sobi (PT 2011 sa RS 2001, SOS tasteri, sobna signalna lampa SSL 2003 i dr.)

- Montaža uređaja može biti:

- ☑ Ugradna u zid (preko ugradne dozne 2x4M), ili
- ☑ Nadgradna (montira se zajedno sa nadgradnom doznom 2x4M).

- Funkcije:

- ☑ Upućivanje poziva sestre (dežurnoj sestri ili doktoru)
- ☑ Prijem poziva sestre (kada je prijavljena prisutnost sestre u prostoriji)
- ☑ Razrešenje postojećeg SOS poziva ili poziva sestre,
- ☑ Prijava prisutnosti sestre, (radi praćenja kretanja osoblja u prostorijama).

- Mogućnost primene:

- ☑ Govorni bolnički informacioni sistemi

- Tehnički podaci:

Napajanje	12V-
Potrošnja	≤ 160mA
Radna temperatura	5-50°C
Vlažnost vazduha	max 95%
IP zaštita	IP 20
Dimenzije	160 x 135 x 50mm
Težina	120g
Boja	bela
Materijal	ABS plastika
Način povezivanja	kleme
Tip kabla za povezivanje	5 x JH(St)H 3 x 2 x 0.8